

TECHNISCHES MERKBLATT

CONTROLL® DEEPCLEAN

INTENSIVE TIEFENREINIGUNG

01. PRODUKTBESCHREIBUNG

Controll®Deepclean ist ein effektives alkalisches Reinigungsmittel auf Wasserbasis, speziell entwickelt für durch Fett/Öl verunreinigte Betonflächen. Es hat eine besonders gute Lösewirkung auf Öl, Asphalt, Fett und Streusalz. Häufig wird Controll®Deepclean auch zum Lösen von tief unter der Oberfläche sitzendem alten und problematischen Schmutz eingesetzt.

02. EIGENSCHAFTSPROFIL

• sehr gut geeignet für Betone, Backsteine, Pflastersteine, Dachziegel, Garagenböden, Mauerputz, Fassaden, Fundamente, Schornsteine, Sandstein, usw.

03. MATERIAL

Controll®Deepclean ist ein Produkt auf Basis von Alkyl-Dimethyl, Aminoxid, Butyldiglycol, Kaliumhydroxid, lösliche Metasilikate, EDTA (Tehylendiamin-Tetraessigsäure).

04. VERARBEITUNG

Controll®Deepclean wird am besten mit einer Niederdruckspritze aufgetragen. Um Bewegung in der aktiven Lösung herzustellen, leicht mit einer Scheuerbürste abbürsten. Danach mit reichlich Wasser abspülen. Warmes Wasser (bis zu 40 °C) verstärkt den Reinigungseffekt ausschlaggebend. Bei stark verschmutzter Konstruktion Verarbeitung gegebenenfalls wiederholen.

05. UNTERGRUNDBEHANDLUNG

Metall, Holz und Textilien müssen abgedeckt werden. Immer an einer nicht sichtbaren Stelle testen.

06. ARBEITSGERÄTE, REINIGUNG

Reinigung mit Wasser und gewöhnlicher Seife.

07. VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Verarbeitungstemperatur: 5 °C-40 °C. Arbeitstemperaturen an Oberflächen unter 5 °C vermeiden, da die meisten Chemikalien bei diesen Temperaturen eine geringe Wirkung haben.

08. VERBRAUCH

Ca. 0,5 Liter pro m².

09. LIEFERFORM

Kunststoffgebinde (Einweg-Kanister) 25 Liter

RETONSEAL



10. LAGERUNG

Verantwortungsvoll, nicht für Kinder zugänglich und nicht zusammen mit oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln, Arzneimitteln oder Ähnlichem aufbewahren. Kühl (frostfrei) und trocken in der Originalverpackung lagern.

11. SCHUTZMASSNAHMEN

Das Produkt ist bei normaler Verwendung nicht gesundheitsschädlich. Bei Gefahr von Spritzern Schutzbrille oder Gesichtsschutz verwenden (Reizende Wirkung, kann zu Verätzungen führen). Bei lang andauerndem oder häufigem Einsatz wird die Verwendung von Gummihandschuhen oder Schutzkleidung nach Bedarf empfohlen.

12. ENTSORGUNG, SICHERHEIT, ÖKOLOGIE

Controll®Deepclean erfüllt die Anforderungen an Reinigungs- und Entfettungsmittel in den Vorschriften zur Freisetzung ölhaltigen Abwassers.

13. SONSTIGE ANGABEN

Die Informationen in diesem technischen Merkblatt basieren auf Vorgaben des Herstellers und dem gegenwärtigen Wissensstand. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gegeben werden.

Beachten Sie bitte dieses technische Merkblatt und das Sicherheitsdatenblatt. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit.

BETONSEAL